



スマホからもトハン通信が
いつでもご覧いただけます！




近日発売！

壁面に付着したウィルス・細菌が99%減少

合成樹脂エマルジョンペイント
抗ウィルス・抗菌室内塗料

新商品！

ピニロック ガードインテリア



ピニロック ガードインテリアは、
室内の壁面等に付着したウィルスや菌を減少させ
生活環境をすこやかに保ちます



抗ウィルス性

接種直後 → 24時間後

ウィルス：フィルム密着法によるウィルス数測定
ウィルス種類：ウィルスA(エンベロープあり)
結果：99.9%減少

抗菌性

接種直後 → 24時間後

菌：フィルム密着法による菌数測定
菌種類：大腸菌(黄色ブドウ球菌でも同結果)
結果：99.9%減少

当社所定試験による

<塗り替え・増化ビニルクロス面>

工程	使用塗料	希釈剤	塗装方法・希釈率(%)	塗り回数	標準塗布量 (kg/m ² ・回)	塗装間隔 (23℃)
素地調整	新設のコンクリート、モルタル面は含水率10%以下、pH9.5以下になるまで十分乾燥させてください。塗り替えの場合、脱脂剤を塗布し、汚れ、カビ、チョーキングなどは、サンダー、皮スキ、ワイヤーブラシなどで除去し、清浄な面にしてください。ボードの目地はパテ処理を行ってください。大きな不陸、剥離などはエマルジョン/パテで調整してください。					
下塗り	033-1701 ピニロックV.O-シラー	水	ハケ、ローラー : 0~10	1	0.06~0.08	2時間以上
上塗り	031-3100ベース ピニロック ガードインテリア	水	ハケ、ローラー : 0~5 エアレス : 5~15	2	0.11~0.13	2時間以上

※仕様書の数値は標準的な塗装を行う際のものです。塗装時のロスや塗物の形状、素材、塗装方法、天候などにより、多少異なります。吸い込みの大きい部材については標準塗布量より多くなります。

【用途】戸建住宅、集合住宅、商業施設、病院などの抗ウィルス抗菌対策が求められる建物内部壁面に最適

【適用下地】コンクリート、モルタル、塩化ビニルクロス

【容量】ホワイト 15kg、調色淡彩 3kg・15kg

【色相】N-5までの淡彩まで調色可能

【設計価格】未発表

油性木材保護塗料 (WPステイン)

ニューボンデンDX



木材保護塗料の中でも、ニューボンデンDXは「防虫」のほかに「防蟻」性能を兼ね備えています。今回改めてご紹介いたします。防蟻とはシロアリに対する効果が有ることを意味する事であり、ニューボンデンDXはシロアリに対する防蟻効果が有る商品です。また、防藻効果も認められています。



他社木材保護塗料の防虫性能は？
大抵はヒラタキクイムシ等の木材害虫に対する薬剤効果を有することを示しています。
シロアリは対象外ですのでご注意ください。



カラーバリエーション(全13色、とうめい)

#101 トウメイ	#102 オリーブ	#103 ナチュラル	#104 チョコウッド	#106 グリーン
#107 マホニ	#108 ブラウン	#109 グレー	#110 ホワイト	#111 コーカス
#112 ブラック	#113 ホワイト	#115 スプルス	#118 ライトブラウン	

標準塗装工程

工程	塗料、その他	塗布量 (g/m ²)	乾燥時間(23℃)	備考
素地・下地調整	新設面#180~240、塗面清掃	-	-	
乾 燥	木材の含水率は15%以下	-	-	規定の含水率になるまで乾燥させる
下塗り (塗布は不要)	ニューボンデンDX #101とうめい	40~50	16時間	マフ、スライなどしみ込みやすい材質部材に使用する(色ムリ防止のため)
中塗り	ニューボンデンDX各色	40~50	16時間	
上塗り	ニューボンデンDX各色	40~50	16時間以上	

【用途】屋外木部全般
ログハウス、ウッドデッキ、ラティス、ガーデンファニチャーなどのガーデニング材の木部、窓枠、戸袋、羽目板、門扉、木戸、下見板、軒天井、板塀などの屋外木部。
※食器棚、玩具、動物小屋、温室等の木材には使用しないでください。

【容量】3.5L・14L

【色】13色+とうめい 【希釈】通常不要

【標準塗布量】0.08~0.13kg/m²

【設計価格】2回塗り1800円/m² (300ml以上基準)

木部用自然塗料

G-NATURE ノンスリップオイル

新商品！



オイルなのに優れたノンスリップ性能。
階段や床面に最適です。

しっとり落ち着いた風合いに仕上がります。
塗装やメンテナンス、補修が極めて簡単です。
オイルでありながら滑りにくく、
仕上がりは完全艶消し仕上げです。

ペットと一緒に暮らすご家庭の床面や、小さなお子様が多くのいる施設、老人介護施設など、安全面に配慮が必要な場所に是非ご提案ください。



滑りにくいので
ペットにも優しい

足元の安全のため
階段などにも最適

【用途】老人介護施設など、足元の不安なご年配の方のために滑り止めが必要な階段や床面
保育園や幼稚園など小さいお子様が多く、健康配慮と安全性を必要とする施設
ペット等と一緒に暮らすご家庭の床面に

【ご使用方法】
◆配合比：G-NATURE ノンスリップオイルを1に対して、専用エコーすめ液を0.5~1の割合で配合してください。
◆塗布量：30~40g/平方メートル(1回塗り)
◆刷毛、ローラー等で均一に塗りつけてください。エアスプレー塗装も可能です。
◆塗装後は、ふき取りはいりません。そのまま常温乾燥ください。
◆素材にもよりますが、2回塗り重ねをお勧めします。
◆乾燥時間：12~24時間(高湿度、低気温、厚塗りの時は乾燥が著しく遅くなります)

G-NATURE ノンスリップオイル
価格(税別)

16L	82000円/缶
4L	29500円/缶
1L	13700円/缶

専用エコーすめ液

16L	21500円/缶
4L	8000円/缶
1L	3600円/缶

外からのウイルス持ち込み対策に 抗ウイルス〈置くだけ〉マット 関西ペイント販売(株)

入口や受付などに置くだけ。付着したウイルスを5分で99%以上低減！
落下したウイルスをキャッチ！外からのウイルス持ち込み対策に活躍します。

交換目安

使用期限は最長3か月です。汚れたら早めの交換をお願いします。

- 1か月で交換** 通行量の多い場所
玄関口など、濡れた靴と多く接触する箇所。
また、学校や病院、銀行、ショッピングモール等
- 2か月で交換** 通行量の中程度の場所
オフィス、レストラン、店舗等
- 3か月で交換** 通行量の少ない場所
居室、病室、応接室等



サイズ・セット内容・価格(税別)

- ◆ 450mm×600mm
35枚入り/箱... 133000円
7枚入り/箱... 27400円
- ◆ 900mm×2000mm
9本入り/箱... 180000円
1本入り/箱... 20800円

組成
マット生地(PET繊維)
シックイ塗料
裏面滑り止め(アクリル樹脂)

フルハーネス対応空調服ベスト 神風 匠 TCV-FH 山真製鋸

熱中症対策はもうお済ですか？夏本番になると品薄になる空調服、フルハーネス対応ですぐにご使用いただけるセットのご紹介です。



製品内容 ※本品にハーネスは含まれておりません。写真は着用イメージです。

ウェア ポリエステル100% ベスト シルバー ×1	バッテリー 4400mAh リチウムイオンバッテリー ×1	ファン 大ファン ×2
ケーブル ×1	ACアダプター ×1	エアナチュレ用 神風ストロング ×1

フルハーネス対応! すぐ使える空調ウェアセット
袖が邪魔にならず作業がしやすいベストタイプ
風漏れ防止対策ウェア
消臭・虫除け・リフレッシュ効果のあるエアナチュレを標準装備!
サイズ・価格: L・LL 特別価格17800円
3L 特別価格18800円 **数量限定 特価にて!**

毎度おひきたてに預り有難く御礼申し上げます。弊社年間カレンダーにもとづき休業日、イベント等、下記の通りお知らせ致します。
東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に伴い7月の祝日の変更になっております。
休業日につきましては何かとご迷惑をお掛けする事もあるかと存じますが、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

2021年 6月

塗料のトバン

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5 トバン休日
6	7	8	9	10 第9回トバンオンライン講習会	11	12 トバン休日
13	14	15	16	17	18	19 トバン休日
20	21	22	23	24 第10回トバンオンライン講習会	25	26 トバン休日
27	28	29	30			5日 日替 11日 入梅 21日 夏至

2021年 7月

塗料のトバン

日	月	火	水	木	金	土
2日 半夏生 7日 小暑 19日 夏土用入 22日 海の日・大暑 23日 スポーツの日				1	2	3 トバン休日
	4	5	6	7	8	9
	11	12	13	14	15	16 第11回トバンオンライン講習会
	18	19	20	21	22 海の日	23 スポーツの日
	25	26	27	28	29	30
						31 種別日