

窯業系サイディング多彩塗り替え工法

エスケーププレミアムTASAⅠ工法

エスケー化研(株)

2色塗りでサイディングのデザイン形状を最大限に生かす「TASAⅠ工法」がエスケー化研(株)から新登場！

エスケーププレミアムTASAⅠ工法は、大切なお住いのデザインを活かし、単色での塗り替えに比べ、表情豊かな壁面を演出することができます。

標準色をスマホで簡単シミュレーション！

■エスケーププレミアムTASAⅠ工法施工手順（動画より抜粋）

①下塗り（水性ハイブリッドシーラー）を均一に塗布します。

②プレミアムシリコンを2回塗りでしっかり塗布します。

③プレミアムシリコンをクロスとなるように塗布します。

④微粒パウダー入りのプレミアムサンドクリヤーをウールローラーで塗布します。

スマホ、タブレットで動画が閲覧できます。

プレミアムTASAⅠ施工動画はこちら

水性ハイブリッドシリコン樹脂クリヤーコーティング材
エスケーププレミアムTASAⅠ工法用クリヤー塗料
「エスケーププレミアムサンドクリヤー」で
より新築時に近い意匠を再現できます。

■エスケーププレミアムサンドクリヤーに含まれる微粒パウダーで、上品で落ち着いたマットな仕上がり！

エスケーププレミアムサンドクリヤーを塗付した場合

エスケーププレミアムサンドクリヤーを塗付した場合

■エスケーププレミアムTASAⅠ工法標準工程

模様塗り ベース塗り（1回塗り）（2回塗り） サイディングボード 下塗り

■オプション仕様 クリヤー塗り

■エスケーププレミアムTASAⅠ工法 使用材料一覧

下塗り：水性ハイブリッドシーラー 15kgセット
水性ミラクシーラーエコ（クリヤー・ホワイト） 15kg
水性SDサーフェスプレミアム 15kg

ベース塗り：エスケーププレミアムシリコン（艶有・5分艶・3分艶） 15kg・4kg（2回塗り）
模様塗り：エスケーププレミアムシリコン（艶有・5分艶・3分艶） 15kg・4kg（1回塗り）

クリヤー（オプション）：エスケーププレミアムサンドクリヤー（艶消し調） 15kg・4kg
※エスケーププレミアムサンドクリヤーをご使用の場合は、塗り残し防止のため、ベース塗り・模様塗りともにプレミアムシリコン（弾性プレミアムシリコン）艶有りのご使用をお薦めします。

■設計価格（100㎡基準）
下塗り：水性ハイブリッドシーラーの場合・・・5100円/㎡
下塗り：水性ハイブリッドシーラー・オプションクリヤー塗りの場合・・・6400円/㎡
※施工手間により大きく価格が左右される為、設計価格表の記載予定はないとの事ですのでご参考程度として下さい。

地際・基部腐食対策塗装

ポールダンサーシステム

DNT

DAI NIPPON TORYO

大日本塗料株式会社

国土交通省に“有望な技術”と評価された、地際・基部腐食対策塗装システムのご紹介です。

ポールダンサーシステムは、過去より土木業界で課題とされていた橋脚や支柱、フェンスなどの金属ポールの基部における腐食対策として開発した塗装システムです。基部の腐食を招く雨水の滞留や風・車両の走行による振動への対処として、湿潤面や錆面への塗装適性や塗膜のひび割れ追従性を持たせているほか、最短で一日施工が可能のため工期短縮にも貢献します。

■推奨用途

ポールダンサーシステムは、道路標識や照明設備といったコンクリート面に設置された鋼材付属物の地際や支柱部分の腐食防止対策に効果的な塗装システムです。

橋脚 支柱 フェンス 標識ポール

■ポールダンサーシステムの特長

①湿潤面、錆面への施工が可能

- ・降雨後や結露時、隙間に水分が溜まっている塗装不可な条件下でも施工を進めたい
- ・ガソリンスタンドや石油タンク付近で動力工具が使えない（火花）
- ・住宅地付近で動力工具が使えない（騒音、粉塵）

上記のような工事における懸念点を解消します

②高い防食性能

塩水噴霧試験 1,000 時間 3 %食塩水浸漬6ヶ月 異常なし

③ひび割れ追従性

高いひび割れ追従性を有しているため、振動などによる被塗物の塗膜の割れを抑制します。

■施工方法

①素地調整 ②第1層目塗布 ③第2層目塗布 ④第3層目塗布 ⑤第4層目塗布 ⑥塗装完了

柔軟性に優れた専用パテ

スマホ、タブレットでカタログ閲覧できます。

①素地調整 ②第1層目塗布 ③第2層目塗布 ④第3層目塗布 ⑤第4層目塗布 ⑥塗装完了

表面を十分に磨く 1回シャット塗布 ダンシングパテ塗布 ポールダンサー塗布 ポールダンサー塗布

上塗り：トップダンサー
下塗り：ポールダンサー
パテ材：ダンシングパテ
プライマー：サビシャット

鋼材 又は コンクリート

工程	材料	塗布方法	使用量 (kg/㎡)	塗装時間 (25℃)
素地調整	コンクリート面は、レイタンス、粉化粉、油分、塩分、その他付着物を動力工具や手工具を用いて除去する。 鋼材面は、錆除去剤を塗布し、その後付着物を4種ケレンにより除去する。			
プライマー	サビシャット 色：乳白色 (2.4kg/㎡・6.0kg/㎡)	刷毛・ローラー	0.10～0.20	3時間～3日
下塗り	ダンシングパテ 色：グレー (10kg/㎡)	ヘンド注ぎ	0.30kg/㎡	塗布後～7日
下塗り	ポールダンサー 色：グレー (5kg/㎡)	刷毛・ローラーヘラ	1.00	3時間～7日
上塗り	トップダンサー 色：淡彩～濃彩調色可 (4kg/㎡)	刷毛・ローラー	0.17	—

※プライマー（サビシャット）は鉄部・コンクリート面共通となります。

■ポールダンサーシステム 材工設計価格

※20㎡以上基準（ポール約100本分）
コンクリート面300mm×300mm
ポール直径100mm×長さ350mm

17074円/㎡

※納期について
サビシャット、トップダンサーは1～2日、
ダンシングパテ、ポールダンサーは1週間～10日
納期にご注意くださいますようお願い致します。

弾性エポキシ樹脂系・充填成形補修剤（2液性）

ドライフレックス®



抜群の作業性と耐久性で素地を維持できる

2液性エポキシ樹脂系・充填成形補修剤のご紹介です。

木部・鉄部・モルタル・石材等、多目的に補修ができ、動きのある素地にも高い接着力と追従性を発揮します。作業中のダレもなく垂直面や角の成形も簡単にこなせます。




■レフィル（エポキシ樹脂）は3パターンからお選びいただけます。

- ・ドライフレックス①・・・硬化時間 1時間
- ・ドライフレックス④・・・硬化時間 4時間
- ・ドライフレックス⑩・・・硬化時間16時間

※硬化時間は10mm×10mm充填時で固まる時間です。

※吸い込みがある素地には専用プライマー「ドライフィックス」をご使用ください。



スマホ、タブレットで動画
が閲覧できます。

ドライフレックス
カタログはこちら



※個別の材料につきましては
別途お見積もりいたしますので
担当営業までお問い合わせください。



初めてのご購入時は、セットでのご提供となります。
攪拌不良を起こさず安全に2液をご利用いただける必要最低限の
アイテムがセットになっております。

- 【ドライフレックス・プロキット】セット内容
- ・2層式専用押し出しガン1台・ドライフレックス
レフィルセット※
- ・攪拌パレット(小)1枚・攪拌ヘラ（大小各1個）
- ・手袋・ふき取りクリーナー・説明書

価格：22500円（税・取寄せ運賃別途）

伸縮性・柔軟性に特化した特殊塗料（2液ウレタン樹脂塗料）

ウレヒーロー ラスクリ



驚異の伸び率250%～350%！様々な素地に密着し、塗分け不要でコスト削減！内外部対応！

- 《特徴》*柔軟性にすぐれており、革製品やプラスチックなど幅広い素材への密着が可能
- *高い伸縮性を持ち、ゴム素材やスポンジなどにも適応 などなど

①	皮革製品やプラスチックなど柔軟素材に適応	②	ゴム素材やスポンジなど伸縮素材に適応
③	多種素材に密着（プラスチック、金属、ガラス）	④	塗膜の自己修復性
⑤	耐衝撃性・耐薬品性・撥水性に優れている	⑥	塗膜のべたつきが無くツルツルとしている



ゴム・金属の複合素材も塗り分け不要

合成樹脂

■ウレヒーロー ラスクリ
【色】ホワイト・ブラック・レッド・ブルー・011エロー・012エロー・グリーン・オーカー・メタリックシルバー（2種）・サビ・クリヤー
蓄光黄緑・他調色も可能

【容量】16.8kgセット／4.2kgセット／1.05kgセット

【塗装方法】エアースプレー・刷毛・ローラー・ディッピング（ドブ漬け）・スピンドル・カーテンフローコーター・ナイフコーターなど

【希釈剤】ウレヒーロー ラスクリ シンナー【希釈率】60%～120%

【理論塗布量（エアースプレー）】クリヤー0.03～0.12kg/m² エナメル各種0.05～0.12kg/m² メタリック0.05～0.11kg/m²

【指触乾燥】45分（気温20℃）【完全硬化】常温3日～1週間【ポットライフ（可使用時間）】24時間

【適応素材(用途)】鉄・ステンレス・アルミ・アルミ(6063)・その他(特殊用途)・スチレンゴム・天然ゴム・エチレンプロピレンゴム・ニトリルゴム
ポリカーボネート・6ナイロン・PET・アクリル・ABS・ガラス・軟質塩化ビニール・硬質塩化ビニール・合成皮革



【価格】※税・取寄せ運賃別途
クリヤー主剤16kg 66500円
硬化剤0.8kg 5500円

★その他の色・容量につきましては別途
お見積り致します。担当営業までお問い
合わせください。

内部用 合成樹脂エマルジョンパテ 一般厚付け用

クリンナ MAXパテ



商品がリニューアル！付け心地がさらに良くなり作業性が向上しました！

- 《特徴》*伸びのある作業性・・・軽快に伸びがある作業性を実現！無機尺・無攪拌でご使用できます。
- *ヤセが極めて少ない・・・通常の塗厚（3mm程度）ならヤセノ心配がほとんどありません。
- *優れた厚付け性能・・・一回の施工で10mm厚まで厚付け可能！※10mmの場合乾燥時間は12～24時間。
- *研磨性・乾燥・・・厚付け用パテとは思えない研ぎ具合、乾燥は従来の練りパテの中では早く
作業効率アップに貢献！

■内部石膏ボード塗装仕様

工 程	材 料	回 数	乾 燥 期 間	希 釈
1 素地調整	素地に付着しているゴミ、汚れ、塗分を完全除去後シーラー塗布			
2 目地テープ貼り	MKブリッジテープ	1回	目地部中央に貼り付け	
3 目地処理(下/上)	クリンナMAXパテ(3mm)	1回	4h以上	0%
4 目地処理(上/下)	クリンナMAXパテ	1～2回	4h以上	0～3%
5 研 磨	#180～240 研磨紙			
6 下・中塗り	ニュービンドックス	1回	4h以上	2～3%
7 上塗り	上塗り塗料メーカーの指示に従ってください			

適応下地：石膏ボード・ALC・セメント系基材等の目地部・
モルタル・コンクリートの不陸調整

荷姿：12ℓ（石油缶直入れ）
色：グレー・ピンク

希釈：無希釈

【ご使用の目安】

1缶当たり3mmVカット石膏ボードで
約200m分の目地処理が可能です。

※本体価格やご不明な点がございましたら
担当の営業マンまでお問い合わせください。



MAXパテの
カタログはこちら



スマホ、タブレットで
閲覧できます。

毎度おひきたてに預り有難く御礼申し上げます。弊社年間カレンダーにもとづき
休業日、イベント等、下記の通りお知らせ致します。

休業日につきましては何かとご迷惑を

お掛けする事もあるかと存じますが、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

9	日	月	火	水	木	金	土	10	日	月	火	水	木	金	土
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
26	27	28	29	30											
2021年 10月															
こころ一色、色いろいろ 塗料のトバン															
日	月	火	水	木	金	土									
8日 寒露 20日 秋土用入 23日 霜降					1	2									
3	4	5	6	7	8	9									
10	11	12	13	14	15	16									
17	18	19	20	21	22	23									
24	25	26	27	28	29	30									

10	日	月	火	水	木	金	土	11	日	月	火	水	木	金	土
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
2021年 11月															
こころ一色、色いろいろ 塗料のトバン															
日	月	火	水	木	金	土									
	1	2	3	4	5	6									
7	8	9	10	11	12	13									
14	15	16	17	18	19	20									
21	22	23	24	25	26	27									
28	29	30													